

Sistema di illuminazione lineare. Estruso in alluminio verniciato a polvere nella variante nero o bianco, o sottoposto a processo di anodizzazione per la versione in alluminio. Diffusore in pmma opaco bianco o nero. Può essere installato a plafone, sospensione o applique. Nelle versioni sospensione e applique possibilità di scelta tra mono e biemissione. Prodotto completo di scheda led e driver on board.

Prodotto disponibile anche in versione Matericallight con rivestimenti formati da elementi naturali come la pietra Arenaria, Cemento e da processi di ossidazione del Ferro.

Linear lighting system. Extruded aluminum powder coated in the black or white version, or subjected to an anodizing process for the aluminum version. Diffuser in matt white or black pmma. It can be installed on the ceiling, suspended or wall mounted. In the suspension or wall-mounted versions it is possible to choose between mono and biemission. Product complete with LED board and driver on board.

Product also available in a Matericallight version with coatings made up of natural elements such as sandstone, cement and iron oxidation processes.


### Specifiche Tecniche

#### Technical specifications



Made in Italy

Nome prodotto   Product name	Liberty
Codice prodotto   Product code	Lo6
Applicazione   Application	Plafone Ceiling Sospensione Suspension Applique Applique
Colore CTT   CTT Color	2700K   3000K   4000K
Lumen   Lumen	monoemission 5040lm biemission 7200lm
Resa cromaica   Color rendering	CRI>80
Fascio luminoso   Beam angle	160°
Potenza   Power	monoemission 42W biemission 2x30W
Tensione nominale di funzionamento   Rated operating voltage	AC 220-240V 50/60Hz
Caratteristiche Alimentatore   Power supply features	ICS Driver pf>0.99
Classe di isolamento   Insulation Class	Classe I
Dimmerazione (su richiesta)   Dimming (on request)	Triac
Grado di protezione IP   IP Class	IP40
Materiali   Materials	Alluminio Aluminium PMMA   PMMA
Finiture   Finishes	Bianco White or Nero Black or Anodizzato Anodized
Accessori   Accessories	Kit Sosp.   Kit Applique   Kit Plafone   Black Diffuser   Prismatic Diffuser   Ceiling Rose
Versione Matericallight   Matericallight version	Cemento Dark (CD) Cement Clear(CC)  Aquarius(CA) Corten(CO)  Arenaria Arabik(AR) Arenaria Libic(LB)  Oxide(OX) Travertino Natural(TN)



### Certificazioni e Standard

#### Certifications and Standards

- Classe efficienza energetica|Energy efficiency class : Classe A
- Consumo energetico|Energy consumption ( kWh/1000ore) : 42 mono | 60 biem
- Certificazioni|Certifications : CE, Rohs.