

Sistema di illuminazione lineare. Estruso in alluminio verniciato a polvere nella variante nero o bianco, o sottoposto a processo di anodizzazione per la versione in alluminio. Diffusore in pmma opaco bianco o nero. Può essere installato a plafone, sospensione o applique. Nelle versioni sospensione e applique possibilità di scelta tra mono e biemissione. Prodotto completo di scheda led e driver on board.

Prodotto disponibile anche in versione Matericallight con rivestimenti formati da elementi naturali come la pietra Arenaria, Cemento e da processi di ossidazione del Ferro.

Linear lighting system. Extruded aluminum powder coated in the black or white version, or subjected to an anodizing process for the aluminum version. Diffuser in matt white or black pmma. It can be installed on the ceiling, suspended or wall mounted. In the suspension or wall-mounted versions it is possible to choose between mono and biemission. Product complete with LED board and driver on board.

Product also available in a Matericallight version with coatings made up of natural elements such as sandstone, cement and iron oxidation processes.


Specifiche Tecniche

Technical specifications



Made in Italy

Nome prodotto Product name	Liberty
Codice prodotto Product code	Lo6
Applicazione Application	Plafone Ceiling Sospensione Suspension Applique Applique
Colore CTT CTT Color	2700K 3000K 4000K
Lumen Lumen	monoemission 5880lm biemission 8400lm
Resa cromaica Color rendering	CRI>80
Fascio luminoso Beam angle	160°
Potenza Power	monoemission 49W biemission 2x35W
Tensione nominale di funzionamento Rated operating voltage	AC 220-240V 50/60Hz
Caratteristiche Alimentatore Power supply features	ICS Driver pf>0.99
Classe di isolamento Insulation Class	Classe I
Dimmerazione (su richiesta) Dimming (on request)	Triac
Grado di protezione IP IP Class	IP40
Materiali Materials	Alluminio Aluminium PMMA PMMA
Finiture Finishes	Bianco White or Nero Black or Anodizzato Anodized
Accessori Accessories	Kit Sosp. Kit Applique Kit Plafone Black Diffuser Prismatic Diffuser Ceiling Rose
Versione Matericallight Matericallight version	Cemento Dark (CD) Cement Clear(CC) Aquarius(CA) Corten(CO) Arenaria Arabik(AR) Arenaria Libic(LB) Oxide(OX) Travertino Natural(TN)



Certificazioni e Standard

Certifications and Standards

- Classe efficienza energetica|Energy efficiency class : Classe A
- Consumo energetico|Energy consumption (kWh/1000ore) : 49 mono | 70 biem
- Certificazioni|Certifications : CE, Rohs.